

DISPOSITIVI STANDARD PER LA REGISTRAZIONE AMBIENTALE E TELEFONICA

I sistemi **STANDARD** audio sono la soluzione ideale per coloro che desiderano controllare un ambiente o una linea telefonica in modo semplice e veloce, non necessitano di installazione né di regolazioni, programmazioni o tarature.

Sono dotati di **trasmettitore** di ridottissime dimensioni, di **ricevitore** e **registratore** tascabili che permettono di ascoltare e di **registrare automaticamente** ogni conversazione grazie al sensore vocale che fa partire automaticamente il registratore quando viene percepita una voce. **La modulazione è stata opportunamente filtrata dei toni bassi per offrire una chiarezza ed una limpidezza vocale davvero straordinaria. Anche un sussurro a 2-3 metri viene percepito e trasmesso con assoluta fedeltà.** Per la loro estrema semplicità ed affidabilità sono consigliati anche a coloro che non hanno alcuna esperienza con questo tipo di dispositivi. Sono corredati di manuale di istruzioni chiaro e completo in Italiano.

Le confezioni contengono tutto il necessario per il funzionamento immediato: il trasmettitore, il ricevitore, il registratore, le cuffie, le pile e la cassetta.



SSA5 - Sistema completo per l'ascolto e la registrazione Ambientale

Micro trasmettitore ambientale UHF per LPD, Mini ricevitore LPD e Registratore

Frequenza operativa 433.750 $\pm$ 0,250 mhz

Alimentazione: Trasmettitore 7 - 15V, Ricevitore 3V con 2 pile ministilo, Registratore 3V con 2 stilo

Assorbimento: Trasmettitore: 10 mA a 9V Ricevitore: 20 mA a 3V Registratore: 30mA a 3V

Potenza del trasmettitore: 10mW a 9V Sensibilità del Ricevitore: 0,25 microV

Dimensioni: Trasmettitore cm 4,2 x 2 x 0,6 Ricevitore cm 8 x 6 x 2,5 Registratore cm 11 x 9 x 3,5



Sistema completo di Microtrasmettitore ambientale caratterizzato da una elevatissima sensibilità microfonica, Ricevitore dotato di straordinaria qualità audio, Registratore con sistema di Attivazione Vocale. La modulazione è stata opportunamente filtrata dei toni bassi per offrire una chiarezza ed una limpidezza vocale davvero straordinaria. Anche un sussurro a 2-3 metri viene percepito e trasmesso con assoluta fedeltà. La portata in campo libero può raggiungere i 300 metri; in condizioni normali, tra muri, auto ecc. è di circa 100 metri. L'autonomia del trasmettitore con una pila alcalina da 9V è di 2 giorni, con un pacco pile stilo alcaline opzionale (PLDS6) è di 7 giorni. Collegandolo alla rete elettrica a 220V tramite l'apposito microalimentatore opzionale (MA220) è invece in grado di funzionare all'infinito senza batteria. Il Ricevitore ed il Registratore hanno entrambi un'autonomia di 50 ore.

(SSA5) Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato

(SSA5M) Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione



SST5 - Sistema completo per l'ascolto e la registrazione Telefonica

Micro trasmettitore telefonico UHF per LPD, Mini ricevitore LPD e Registratore

Frequenza operativa 433.750 $\pm$ 0,250 mhz

Alimentazione: Trasmettitore diretta dalla linea telefonica, Ricevitore 2 pile ministilo, Registratore 2 stilo

Potenza del trasmettitore: 10mW Sensibilità del Ricevitore: 0,25 microV

Dimensioni: Trasmettitore come la spina, Ricevitore cm 8 x 6 x 2,5 Registratore cm 11 x 9 x 3,5

Spina SIP originale color crema, cavo nero (SST5), bianco (SST5 /B) o grigio (SST5 /G)



Microtrasmettitore telefonico inserito nella spina SIP dotato di una qualità audio eccellente, Ricevitore dotato di straordinaria qualità audio, Registratore con sistema di Attivazione Vocale.

L'installazione è estremamente semplice: è infatti sufficiente scollegare dal telefono lo spinotto trasparente (plug) al quale sono collegati il cavo originale e la spina a 3 poli e collegare al loro posto questa spina originale SIP dotata anch'essa di cavo nero o altro a richiesta, e plug trasparente.

La portata in campo libero può raggiungere i 300 metri; in condizioni normali, tra muri, auto ecc. è di circa 100 metri. L'autonomia del trasmettitore è illimitata poiché preleva l'alimentazione direttamente dalla linea telefonica. Il ricevitore ha un'autonomia di 50 ore.

(SST5) Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato

(SST5M) Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione



SSAT5 - Sistema completo per l'ascolto e la registrazione Ambientale e Telef.

Sistema completo di Microtrasmettitore Ambientale, Microtrasmettitore Telefonico, Ricevitore e Registratore. Le caratteristiche sono le stesse dei due sistemi separati presentati sopra.

E' possibile il funzionamento simultaneo dei due sistemi con alcuni accorgimenti spiegati accuratamente nel manuale d'uso.

(SSAT5) Versione con registratore a cassetta standard con 1 ora di registrazione per ciascun lato

(SSAT5M) Versione di dimensioni ridottissime con mini registratore digitale con 24 ore di registrazione

